


master A B



FABRICAGEMETHODE Getuft 1/10" lussenpool	MÉTHODE DE FABRICATION Tufteé 1/10" bouclé	HERSTELLUNGSVERFAHREN Getuftet 1/10" Schlinge	MANUFACTURING PROCESS Tufting 1/10" loop pile
POOLSAMENSTELLING 100% PA IMPREL®	COMPOSITION DU VELOURS 100% PA IMPREL®	POLMATERIAL 100% PA IMPREL®	PILE CONTENT 100% PA IMPREL®
TUFTDOEK non woven PES	SUPPORT non woven PES	TRÄGERMATERIAAL Vlies, PES	PRIMARY BACKING non woven PES
RUG Action Back	DOSSIER Double dossier synthétique	RÜCKENAUSRÜSTUNG Textilrücken	SECONDARY BACKING Synthetic backing
POOLGEWICHT ca. 460 gr/m ²	POIDS DU VELOURS ca. 460 gr/m ²	POLGEWICHT ca. 460 gr/m ²	PILE WEIGHT ca. 460 gr/m ²
TOTAAL GEWICHT ca. 1.500 gr/m ²	POIDS TOTAL ca. 1.500 gr/m ²	GESAMTGEWICHT ca. 1.500 gr/m ²	TOTAL WEIGHT ca. 1.500 gr/m ²
POOLHOOGTE ca. 2 mm	HAUTEUR DU POIL ca. 2 mm	POLHÖHE ca. 2 mm	PILE HEIGHT ca. 2 mm
TOTALE HOOGTE ca. 4 mm	HAUTEUR TOTALE ca. 4 mm	GESAMTHÖHE ca. 4 mm	TOTAL HEIGHT ca. 4 mm
AANTAL NOPPEN ca. 205 000/m ²	NOMBRE DE POINTS ca. 205 000/m ²	NOPPENZAHL ca. 205 000/m ²	NUMBER OF KNOTS ca. 205 000/m ²
PERMANENT ANTISTATISCH <2 kV	ANTISTATIQUE PERMANENT <2 kV	PERMANENT ANTISTATISCH <2 kV	PERMANENTLY ANTISTATIC <2 kV
GELUIDSISOLATIE ISO 140-8: ca 22 dB delta L	ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT ISO 140-8: ca 22 dB delta L	TRITTSCHALLDÄMMUNG ISO 140-8: ca 22 dB delta L	SOUND INSULATION ISO 140-8: ca 22 dB delta L
GELUIDSABSORPTIE ISO 354: ca 0.20 alpha w	ABSORPTION PHONIQUE ISO 354: ca 0.20 alpha w	SCHALLABSORPTIONSGRAD ISO 354: ca 0.20 alpha w	SOUND ABSORPTION ISO 354: ca 0.20 alpha w
WARMTEDOORLAATBAARHEID 0,07 m ² K/W	RÉSISTANCE THERMIQUE 0,07 m ² K/W	WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND 0,07 m ² K/W	THERMAL RESISTANCE 0,07 m ² K/W
LICHTECHTHEID 5-6	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE 5-6	LICHTECHTHEID 5-6	LIGHT FASTNESS 5-6
WATERECHTHEID 4-5	RÉSISTANCE À L'EAU 4-5	WASSERECHTHEID 4-5	WATER RESISTANCE 4-5
BRANDKLASSE Brandklassement C _{fl} -s1 alleen bij volledige verkleving	CLASSEMENT FEU Classement feu C _{fl} -s1 uniquement en pose collée	BRANDVERHALTENSKLASSE Baustoffkl. C _{fl} -s1 nur wenn vollflächig verklebt	FIRE CLASS Fireresistance C _{fl} -s1 only with full adhesion

U3P3

Colours and widths



Master	11	19	27	33	37	194	196	198	350	370
ca 4m
Master	490	880	900	950	960					
ca 4m					







arc **edition**
performance flooring

by Balta


master AB



▲ 950




▲ 33



▲ 960




▲ 37



▲ 900



▲ 350




▲ 27



▲ 11




▲ 880



▲ 196



▲ 370




▲ 490



▲ 19



▲ 194



▲ 198