



Timeless

910	680	610	710
340	730	210	
940	810	230	
970	870	250	

Fabricagemethode Getuft 1/8" gesneden pool	Méthode de fabrication Getuft 1/8" velours coupé	Herstellungsverfahren Getuft 1/8" Schnittpol	Manufacturing process Getuft 1/8" Cutpile
Poolsamenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmaterial 100% PP Stainsafe®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebte	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug	Dossier Double dossier synthétique	Rückenausrüstung Synthetischer Zweitrücken	Secondary backing Synthetic backing
Poolgewicht ca. 2.100 gr/m²	Poids du velours ca. 2.100 gr/m²	Polgewicht ca. 2.100 gr/m²	Pile weight ca. 2.100 gr/m²
Totaal gewicht ca. 2.945 gr/m²	Poids total ca. 2.945 gr/m²	Gesamtgewicht ca. 2.945 gr/m²	Total weight ca. 2.945 gr/m²
Poolhoogte ca. 12 mm	Hauteur du poil ca. 12 mm	Polhöhe ca. 12 mm	Pile height ca. 12 mm
Totale hoogte ca. 15 mm	Hauteur totale ca. 15 mm	Gesamthöhe ca. 15 mm	Total height ca. 15 mm
Aantal noppen ca. 133.875/m²	Nombre de points ca. 133.875/m²	Noppenzahl ca. 133.875/m²	Number of knots ca. 133.875/m²
Breedte 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Aantal kleuren 13	Nombre de coloris 13	Farbenzahl 13	Number of colours 13
Lichtechtheid 5-6	Résistance à la lumière 5-6	Lichtechtheid 5-6	Light fastness 5-6
Waterechtheid 4-5	Résistance à l'eau 4-5	Wasserechtheid 4-5	Water resistance 4-5
Warmtedoorlaatweerstand 0,15 m² K/W	Résistance thermique 0,15 m² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,15 m² K/W	Thermal resistance 0,15 m² K/W
Geluidsisolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Brandklasse Efl (EN13501-1)	Classement feu Efl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Efl (EN13501-1)	Fire class Efl (EN13501-1)
Bijzonderheden Bleekmiddelvecht Pool naar binnen	Caractéristiques Résiste à l'eau de Javel Velours à l'intérieur	Besonderheiten Bleichmittelvecht Flor innen	Characteristics Bleach resistant Pile inside



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com




Timeless



▲ 710



▲ 610



▲ 210



▲ 230



▲ 250



▲ 680



▲ 730




▲ 810



▲ 870



▲ 910



▲ 340



▲ 940



▲ 970