



ADEZIV PENTRU MOCHETĂ, COVOARE PVC, LINOLEUM 26A

Date tehnice:

Baza	Acrilat
Consistenta	Pasta stabila
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	30 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare	12 h
Rezistenta termica	-20°C....+80°C dupa uscare
Densitate	1,45 g/ml
Consum	400 gr/m ²

Descriere:

Adezivul 26A este un adeziv pasta gata de lucru, ideal pentru lipirea oricarui tip de acoperitori de pardoseli pe suporturi poroase.

Caracteristici:

- timp de lucru mare
- ramane elastic dupa uscare
- fara solventi, neinflamabil
- aplicatii universale: mochete (cu sau fara suport de vinil), linoleum, acoperitori din plastic sau textile

Aplicatii:

- lipirea acoperitorilor din plastic pe ciment, beton, sapa
- fixarea mochetelor sau linoleumului pe soluri noi sau vechi

Ambalaj:

Cutie 1kg, galeti 5 kg, 15 kg.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suportul:

Natura: poroase ex. caramida, beton, piatra.

Stare: curata, uscata fara grasimi

Tratament prealabil: la suprafetele cu iregularitati mari aplicati un produs de egalizare.

Este recomandat un test preliminar de compatibilitate

Instructiuni de folosire:

Aplicare: cu pieptene de 3-5 mm. Aplicati adeziv atat cat se poate acoperii in 20-30 min
Aplicati mocheta si presati bine.

Temperatura de aplicare: +5°C....+30°C

Curatare: cu apa.

Atentie: Directivile cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.